

Fiche technique :


ES 612 LI (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ES 612 LI 5 points
1.3	Source de puissance		Électrique
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1200 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x	834 mm
1.9	Empattement	y	1492 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		1251 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		1295 kg / 1163 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		1328 kg / 1003 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Bandage
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		2 / 140x60
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		1 / 140x60
3.5	Nombre de roues avant / arrières		3 / 4
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/230x70
3.6	Voie avant	b10	529 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	380 mm
	Dimensions		
4.19	Longueur hors-tout	l1	2162 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	973 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1190 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	700 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	30 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2398 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2394 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1849 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / maximale de l'attelage	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		7 % / 10 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
	Moteur		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		3 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Capacité batterie		24 V / 180 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		189 kg
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB

ES 612 LI (5pts) - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Simplex à vérin central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1953	2203
h2 - Mât levée libre	mm	1506	1756
h3 - Hauteur de levage	mm	1506	1756
h4 - Hauteur mât déployé	mm	1960	2210
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1200	1200

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1953	2203	2403
h3 - Hauteur de levage	mm	2936	3436	3836
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3390	3890	4290
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1200	900	600

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1953	2203
h2 - Mât levée libre	mm	1506	1756
h3 - Hauteur de levage	mm	2931	3431
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3385	3885
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1200	900

Triplex à levée libre (FLT)		FLT 42
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1911
h2 - Mât levée libre	mm	1466
h3 - Hauteur de levage	mm	4246
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4723
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	550



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes