

Fiche technique :

# ALUREACH














## Bénéfices client

- + 1 m de portée vers l'avant par rapport à la version en acier (PSE 4400/365).
- 150 kg plus léger que l'acier.
- Gagner en efficacité, faire plus à partir d'une seule position de la machine.
- Une sécurité sans compromis.
- Accès facile de chaque côté du panier, même plié.
- Une adaptation parfaite aux conditions de travail.







## Caractéristiques techniques

- Panier 100 % en aluminium (rotation : acier).
- Conforme à la norme sécuritaire EN 280 : mains courantes pour les passagers, points de verrouillage des harnais, etc.
- 3 entrées de barres coulissantes (1 à l'avant, 1 à gauche, 1 à droite).
- Pliage/dépliage facile, peut être déplié sur un seul côté.

| Caractéristiques techniques        |     | PSE 4200 / 365 ALU  |      |
|------------------------------------|-----|---|------|
| Distance du centre de gravité (mm) |     |   | 1144 |
| Capacités                          |     |   |      |
| Nombre de personnes                |     |   | 3    |
| Capacité avec des personnes (kg)   |     |   | 365  |
| Poids                              |     |   |      |
| Poids (kg)                         |     |   | 500  |
| Poids et dimensions                |     |   |      |
| Hauteur hors tout (mm)             | h17 |   | 1252 |
| Longueur hors-tout (mm)            | l1  |   | 2311 |
| Largeur minimum (mm)               |     |   | 2340 |
| Largeur maximum (mm)               |     |   | 4150 |
| Profondeur (mm)                    | p5  |   | 1260 |
| Paramètres de travail              |     |   |      |
| Equipement Machine                 |     |  |      |
| Rotation 1                         |     |   | 90   |
| Rotation 2                         |     |   | 90   |

| Compatibilité machine  |  | PSE 4200 / 365 ALU  |          |
|--|--|---|----------|
| Numéro de référence E-RECO   |  |   | 939445   |
| MRT 2260   |  |   | X        |
| MRT 2570   |  |   | X        |
| MRT 2660   |  |   | X        |
| MRT 3060   |  |   | X        |
| MRT 3570   |  |   | X        |
| MRT 3570 ES  |  |   | X        |
| MRT-X 2260   |  |   | X        |
| MRT-X 2570   |  |   | X        |
| MRT-X 2660   |  |   | X        |
| MRT-X 3060   |  |   | X        |
| MRT-X 3570   |  |   | X        |
| MRT-X 3570 ES  |  |   | X        |
| MRT 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |   | X        |
| MRT 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |   | X        |
| MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |   | X        |
| MRT-X 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |   | X        |
| Numéro de référence E-RECO 2   |  |   | 52719247 |
| MRT 2260   |  |   | X        |
| MRT 2260 e   |  |   | X        |
| MRT 2570   |  |   | X        |
| MRT 2660   |  |   | X        |
| MRT 2660 e   |  |   | X        |
| MRT 3060   |  |   | X        |
| MRT 3570   |  |   | X        |
| MRT 3570 ES  |  |   | X        |
| MRT-X 2260   |  |   | X        |
| MRT-X 2570   |  |   | X        |
| MRT-X 2660   |  |   | X        |
| MRT-X 3060   |  |   | X        |
| MRT-X 3570   |  |   | X        |
| MRT-X 3570 ES  |  |   | X        |
| Compatibilité possible sur demande: Pour plus d'information, contactez votre concessionnaire |  |   |          |
| reference_number_special_solutions   |  |   | -        |
| MRT 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT-X 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT-X 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT-X 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |
| MRT-X 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>   |  |  |          |

## TABLEAU DES SYMBOLES

|   |                               |   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                      |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pincettes à pneus, pincettes à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes