

Fiche technique :

POTENCE TREUIL EXTENSION



Bénéfices client

- Solution de manipulation de charges suspendues pour tous types de chantier.
- Transforme votre télescopique en grue.
- Idéale pour le transport et le placement de poutres, éléments de charpente et autres charges suspendues.
- Améliore la portée avant du chariot télescopique.
- Combine le déport d'une potence avec la polyvalence d'un treuil.
- Structure tubulaire conçue pour un ratio poids/rigidité optimal.

Caractéristiques techniques

- Large gamme de potence treuil de 600 kg à 2000 kg avec un déport max. de 4 m.
- Frein négatif à bain d'huile.
- Sécurité : crochet pivotant homologué et autobloquant.
- Capteur de fin de course (montée et descente).

Caractéristiques techniques		JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
Distance du centre de gravité (mm)		1153	886	885	962	1157	1157	1107	1107	927	857
Capacités											
Déport max. (mm)		3542	2008	2008	2633	3703	3542	4104	4104	2633	2008
Hauteur de travail (mm)	h21	27000	24000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000
Capacité nominale (kg)		1950	2000	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000
Poids											
Poids (kg)		382	389	400	368	94	299	278	299	370	389
Poids et dimensions											
Longueur hors-tout (mm)	l1	4107	2516	2516	2990	4107	4107	4104	3949	2887	2388
Nombre de boucle		1	1	1	Direct	Direct	1	Direct	1	Direct	1
Largeur (mm)		810	815	815	815	810	810	815	815	815	815
Longueur du câble (mm)		56000	49000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000
Paramètres de travail											
Équipement Machine											
Vitesse du crochet (m/mn)		44	24	24	35	94	44	94	44	48	24

Compatibilité machine	JW 1950 LB	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
Numéro de référence E-RECO	52718275	52718250	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331
MRT 1645 75	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2150 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2470 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2550 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3050 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3255 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2150 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2470 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2550 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 3050 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 3255 Privilège Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-

Caractéristiques techniques		PT 2000 (b)
Distance du centre de gravité (mm)		857
Capacités		
Déport max. (mm)		2008
Hauteur de travail (mm)	h21	24000
Capacité nominale (kg)		2000
Poids		
Poids (kg)		400
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout (mm)	l1	2387
Nombre de boucle		1
Largeur (mm)		815
Longueur du câble (mm)		70000
Paramètres de travail		
Équipement Machine		
Vitesse du crochet (m/mn)		24

Compatibilité machine	PT 2000 (b)
Numéro de référence E-RECO	939392
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X
MRT 2470 Privilège Plus OLD	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X
MRT 2550 Privilège Plus OLD	X
MRT 3050 Privilège Plus OLD	X
MRT 3255 Privilège Plus OLD	X
MRT-X 2470 Privilège Plus OLD	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X
MRT-X 2550 Privilège Plus OLD	X
MRT-X 3050 Privilège Plus OLD	X
MRT-X 3255 Privilège Plus OLD	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes