

## TRANSPALETTE ELECTRIQUE PORTE Type PLP 250

### PLP 250

#### CAPACITE

. Capacité nominale à cdg 600 mm 2500 kg

#### DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	770	mm
. Longueur du châssis	958	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Longueur des tirants	975	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560	mm
. Largeur des fourches	175	mm
. Hauteur des fourches baissées	85	mm
. Hauteur de levée des fourches	205	mm
. Largeur d'allée (AST)	2375/2695	mm

#### MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,2	kW
. Moteur de levage	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	10/8,5	Km/h



#### SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Frein de parking magnétique
- . Système unique « Friction Force », pression optimale sur la roue motrice

- . Protection frais
- . Commandes souples proportionnelles
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Châssis 5 points d'appui
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot

#### CONFORT

- . Timon court, ergonomique
- . Fonctions d'activation par codes caristes (ATC T4)
- . Accessibilité directe aux organes techniques
- . Direction électrique

- . Commandes de timon ambidextres
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . roulettes d'entrée sortie palette

#### INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Témoin de décharge

- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction

#### EQUIPEMENTS INCLUS

- . Fourches en acier soudé haute résistance
- . Batterie 24V 400 Ah
- . Boggie Vulkollan

- . Coffre de batterie sur rouleaux aciers
- . Chargeur 24V/30A

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches
- . Roue motrice Caoutchouc
- . Protection Grand Froid

- . Clef de contact
- . Longueur de timon réglable
- . Dossieret de charge