

## TRANSPALETTE ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT Type PLE 180

### PLE 180

#### CAPACITE

- |   |      |    |
|---|------|----|
| . Capacité nominale à c.d.g 600 mm      | 1800 | kg |
| . Capacité résiduelle à hauteur maximum | 800  | kg |

#### DIMENSIONS MACHINE

- |                                     |      |    |
|-------------------------------------|------|----|
| . Largeur du châssis                | 660  | mm |
| . Longueur du châssis               | 573  | mm |
| . Longueur des fourches             | 1200 | mm |
| . Longueur des tirants              | 990  | mm |
| . Ecartement extérieur des fourches | 534  | mm |
| . Largeur des fourches              | 184  | mm |
| . Hauteur des fourches baissées     | 88   | mm |
| . Hauteur de levée des fourches     | 730  | mm |
| . Largeur d'allée (AST)             | 2107 | mm |

#### MOTORISATION :

- |   |     |      |
|---|-----|------|
| . Moteur de traction AC ou à courant alternatif | 1,3 | kW   |
| . Moteur de levage                              | 2,2 | kW   |
| . Vitesse de translation à vide / en charge     | 6/6 | Km/h |



#### SECURITE

- |   |  |
|---|--|
| . Freinage automatique au lâché de commande               | . Frein de parking magnétique  |
| . Variateur électronique paramétrables                    | . Commandes souples proportionnelles                                 |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot |
| . Protection frais  |  |

#### CONFORT

- |  |  |
|--|--|
| . Timon déporté à droite, ergonomique          | . Commandes de timon ambidextres                 |
| . Fonctions d'activation par codes caristes    | . Tous bandages VULKOLLAN                        |
| . Accessibilité directe aux organes techniques | . Galets simples AV et roulettes d'entrée sortie |

#### INSTRUMENTATION

- |  |   |
|--|---|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Paramétrage des différentes fonctions |
| . Ordinateur de bord pour paramétrage            | . Compteur horaire digital sur fonction |
| . Témoin de décharge                             |   |

#### EQUIPEMENTS INCLUS

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| . Roue motrice Vulkollan | . Protection frais |
| . Batterie 24V 160 Ah    | . Chargeur 24V/20A |

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches | . Conduite timon vertical  |
| . Galets doubles ou boggies                                  | . Roue motrice Caoutchouc  |
| . Protection basse châssis bande caoutchouc                  | . Clef de contact          |
| . Tête de timon renforcé                                     | . Chargeur intégré 24V/30A |