

Fiche technique

STACKY 10 D28

Matériel de Magasinage



Spécifications		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	Stacky 10 D28
1.3	Type de traction	Électrique
1.5	Q - Capacité nominale	1000 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.9	y - Empattement	1160 mm
Poids		
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	620 kg
Roues		
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.5	Nombre de roues avant	1x / 2
3.6	b10 - Voie avant	0.52 mm
3.7	b11 - Voie arrière	0.42 mm
Dimensions		
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	2030 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1850 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	810 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	810 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1150 x 120 x 70
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	700 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2220 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1350 mm
Performances		
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	4.20 km/h / 4.20 km/h
5.2	Vitesse d'élévation en charge / à vide	0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Vitesse de descente en charge / à vide	0.12 m/s / 0.20 m/s
5.7	Rampe en charge / à vide	3.50 % / 5 %
Moteur		
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 85 Ah
7.2	Puissance utile	0.30 kW
Divers		
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	65 dB(A)

Caractéristiques des outils

Outil 1000 kg	Capacité de l'accessoire	Centre de gravité de la charge	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Poids
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
FA 1000	1000	500	950	1017		190	710	45	80	40		730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90		70		700	82
POT 1000	500	600	625	652	50			145				320	33
EPE 1000	1000	350	7000	730	60			245				320	38
PLF 1000	1000	350	700	727	600			275		91		630	65
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245		240	631		92



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes