

CHARIOT A MAT RETRACTABLE MULTIDIRECTIONNEL Type UFW 250

UFW 250 DTFV RC 4500

MAT DTFV 4500

. Hauteur de levée	4500	mm
. Hauteur mât baissé	2350	mm
. Levée libre	1670	mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	2500	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	1744	mm
. Longueur au talon des fourches rentrées	1323	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Course d'extension	782	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560-1550	mm
. Ecartement intérieur des longerons	903	mm
. Hauteur des longerons	430	mm
. Largeur d'allée minimale d'exploitation (LL = 1200)	2915	mm

MOTORISATION

. Moteur de traction AC (courant alternatif)	7,2	kW
. Moteur de levage AC	15	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	12,5	Km/h



SECURITE

- | | |
|---|---|
| . Freinages, au relâché de l'accélérateur et de parking | . Ordinateur ATC intégrant la sécurité |
| . Système S3 (contrôle stabilité) | . Variateurs électroniques paramétrable |
| . DCC – Contrôle dynamique en virage | . Hauteur marche 390 mm et poignée |

CONFORT et PERFORMANCES

- | | |
|---|--|
| . Poste de conduite réglable et ergonomique | . Compartiments de rangement |
| . Commandes hydrauliques Ergologic | . Grande vitesse et performance |
| . Amortisseur de charge en fin de course | . Siège inclinable réglable avec mini volant |
| . Roues motrice 360° | . Hauteur planché ajustable sur 70 mm |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|-------------------------------------|
| . Contrôle de décharge batterie avec coupure | . Ecran LED multifonctions |
| . Paramétrage des différentes fonctions | . Indication du sens de déplacement |
| . Système S3-2 Indicateur de poids et de hauteur | . Indicateur d'angle de volant |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--|--|
| . Roues motrice et porteuses Vulkollan | . Préparation frais 1° + |
| . Rétroviseur de recul | . Batterie (R) 48 V – XXX Ah avec chargeur |
| . Feux de travail | . Ecartement hydraulique V=560-1550 mm |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|---------------------------------------|
| . Ecartement hydraulique V=560-2220 mm | . Protection Grand Froid |
| . Capacité batterie de 620 à 930 Ah | . Remise à l'horizontale des fourches |
| . Gestion de flotte intégrée | . Direction à volant (Midi volant) |
| . Assistance de mise à niveaux | . Cabine avec chauffage |