

CHARIOT A MAT RETRACTABLE Type UHD 160

UHD 160 DTFV 6350

MAT DTFV 6350

. Hauteur de levée	6350	mm
. Hauteur mât baissé	2957	mm
. Levée libre	2417	mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	1600	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	1270	mm
. Longueur au talon des fourches rentrées	1335	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Course d'extension	625	mm
. Ecartement intérieur des longerons	903	mm
. Largeur des longerons	183.5	mm
. Hauteur des longerons	235	mm
. Largeur d'allée minimale d'exploitation (LL = 1200)	2820	mm

MOTORISATION

. Moteur de traction AC (courant alternatif)	7,2	kW
. Moteur de levage AC	15	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	12,5/12	Km/h



SECURITE

- . Freinages, au relâché de l'accélérateur et de parking
- . Système S3 (contrôle stabilité)
- . Visibilité accrue
- . Ordinateur ATC intégrant la sécurité
- . Variateurs électroniques paramétrable
- . Hauteur marche 390 mm et poignée

CONFORT et PERFORMANCES

- . Poste de conduite réglable et ergonomique
- . Commandes hydrauliques à joystick
- . Amortisseur de charge en fin de course
- . Compartiments de rangement
- . Grande vitesse et performance
- . Siège inclinable réglable avec mini volant

INSTRUMENTATION

- . Contrôle de décharge batterie avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Ecran LED multifonctions
- . Indication du sens de déplacement

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Roues motrice et porteuses Vulkollan
- . Inclinaison du mât et tablier à déplacement latéral
- . Hauteur planché ajustable sur 70 mm
- . Préparation frais 1° +
- . Batterie (R) 48 V – 620 Ah avec chargeur

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Roues motrice 360°
- . Capacité batterie de 620 à 775 Ah
- . Gestion de flotte intégrée
- . 3 types de présélection de niveaux
- . Protection Grand Froid
- . Remise à l'horizontale des fourches
- . Direction à volant (Midi volant)
- . Dosseret de charge