

CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE 4 ROUES UNICARRIERS Type TX4-16

TX4-16 2W330

MAT 2W330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé (h3)	2105 mm
. Levée libre (h2)	95 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi	1440 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches (l2)	2115 mm
. Largeur hors tout (sur PPS) (b1)	1125 mm
. Hauteur du toit de protection (h6)	2110 mm
. Rayon de giration (wa)	1860 mm
. Largeur d'allée avec une palette 800x1200 mm (AST)	3677 mm

MOTORISATION

- . Bi moteurs asynchrones – traction avant : 2 x 5,5 kW
- . Moteur asynchrone de pompe 9,3 kW
- . Variateur électronique sur la traction et les fonctions hydrauliques IP65



SECURITE

- . Toit de protection avec un toit en polycarbonate
- . Système de stabilité actif S3
- . Frein de parking automatique
- . Témoin de présence cariste sur le siège
- . Eclairage de travail LED : 2 feux avant et 1 feu arrière
- . Feux de stop et de recul LED
- . Blue Light activé sur marche arrière
- . Rétroviseur panoramique
- . Avertisseur sonore de marche arrière
- . Freinage au relâcher d'accélérateur avec régénération
- . Clignotants avant et arrière LED
- . Ceinture de sécurité
- . Feu à éclat LED

CONFORT

- . Colonne de direction inclinable
- . Siège confort suspendu ergonomique réglable
- . Poignée sur montant AR droit avec klaxon intégré
- . Sortie latérale batterie simplifiée
- . Direction électrique
- . Double fenêtres de visibilité palette sous TdB

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge
- . Ordinateur de bord avec paramétrage des fonctions
- . Compteur horaire digital
- . Indicateur du Poids de sur les fourches
- . Indicateur de régénération
- . 100 profils paramétrables avec code PIN
- . Prise USB (5V)
- . Témoin lumineux de charge
- . Alarme de surcharge
- . Affichage de l'autonomie batterie

EQUIPEMENTS INCLUS

- . PPS Solideal Xtreme
- . 3 fonctions avec hydraulique par mini-leviers
- . TDL intégré
- . Batterie 48V –XXXAh avec chargeur

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Amortisseur de charges
- . 4ème fonction hydraulique
- . Protection intempérie, cabine souple ou rigide
- . PPS No marking
- . Siège grand confort
- . Dossieret de charge
- . Positionneur de fourches hydraulique
- . Leviers mécaniques séparés