

CHARIOT FRONTAL THERMIQUE DIESEL DX 30 D

DX 30 D 2W330

MAT 2W 330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé	2175 mm
. Levée libre	160 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi cdg 600mm	2740 Kg
. Angle d'inclinaison de mât Av./Ar.	6°/12°

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches	2830 mm
. Largeur hors tout	1230 mm
. Hauteur du toit de protection	2155 mm
. Rayon de giration (wa)	2390 mm
. Largeur d'allée palette 800x1200mm (AST)	4335 mm



MOTORISATION : Diesel QD32

. 4 Cylindres – 3 153 cm ³	. 36 kW à 2150 tr/mn
. Filtration cyclonique	. Echappement bas
. Convertisseur de couple (Hydrodynamique)	. Prise d'air latérale haute

SECURITE

. Protège tête avec toit en polycarbonate	. 1 rétroviseur panoramique
. Système anti-redémarrage	. 1 feu arrière de travail LED
. Clignotants avant et arrière LED	. 2 feux avant LED
. Avertisseur sonore de marche arrière	. Feux de stop et de recul LED
. Blue Lamp sur marche arrière	. Feu à éclat

CONFORT

. Colonne de direction réglable à position mémorisée	. Boule de volant
. Insonorisation renforcée	. Poste de conduite suspendu
. Siège suspendu ergonomique réglable	. Direction assistée hydraulique

INSTRUMENTATION

. Indicateur de température d'eau	. Compteur horaire digital
. Jauge de température d'huile convertisseur	. Témoin lumineux de charge
. Témoin lumineux de pression d'huile moteur	. Témoin de ceinture de sécurité
. Jauge de carburant	. Témoin de préchauffage

EQUIPEMENTS INCLUS

. Tablier à déplacement latéral rapporté 1020mm	. Pneus pleins souples (PPS)
. 3 fonctions avec flexibles au tablier	

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

. Pneus pleins souples no-marking ou gonflé	. Dossieret de charge (Série A)
. Fonctions hydro-électriques	. Tablier à déplacement latéral intégré
. Positionneur hydraulique de fourches	. Cabine souple et rigide
. Tempo arrêt moteur	. Amortisseur de charges
. Filtration environnement difficile	. 4 ^{ème} fonction hydraulique