

CHARIOT FRONTAL THERMIQUE DIESEL DX 20 D

DX 20 D 2W330

MAT 2W 330

- . Type de mat
- . Hauteur de levée
- . Hauteur mât baissé
- . Levée libre
- . Capacité résiduelle à hauteur maxi cdg 600mm
- . Angle d'inclinaison de mât Av./Ar.

Duplex
3300 mm
2145 mm
155 mm
1820 Kg
6°/12°

DIMENSIONS MACHINE

- . Longueur hors tout au talon des fourches
- . Largeur hors tout
- . Hauteur du toit de protection
- . Rayon de giration (wa)
- . Largeur d'allée palette 800x1200mm (AST)

2590 mm
1155 mm
2130 mm
2190 mm
4105 mm



MOTORISATION : Diesel QD32

- . 4 Cylindres – 3 153 cm³
- . Filtration cyclonique
- . Convertisseur de couple (Hydrodynamique)
- . 36 kW à 2150 tr/mn
- . Echappement bas
- . Prise d'air latérale haute

SECURITE

- . Protège tête avec toit en polycarbonate
- . Système anti-redémarrage
- . Clignotants avant et arrière LED
- . Avertisseur sonore de marche arrière
- . Blue Lamp sur marche arrière
- . 1 rétroviseur panoramique
- . 1 feu arrière de travail LED
- . 2 feux avant LED
- . Feux de stop et de recul LED
- . Feu à éclat

CONFORT

- . Colonne de direction réglable à position mémorisée
- . Insonorisation renforcée
- . Siège suspendu ergonomique réglable
- . Boule de volant
- . Poste de conduite suspendu
- . Direction assistée hydraulique

INSTRUMENTATION

- . Indicateur de température d'eau
- . Jauge de température d'huile convertisseur
- . Témoin lumineux de pression d'huile moteur
- . Jauge de carburant
- . Compteur horaire digital
- . Témoin lumineux de charge
- . Témoin de ceinture de sécurité
- . Témoin de préchauffage

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Tablier à déplacement latéral rapporté 1020mm
- . 3 fonctions avec flexibles au tablier
- . Pneus pleins souples (PPS)

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Pneus pleins souples no-marking ou gonflé
- . Fonctions hydro-électriques
- . Positionneur hydraulique de fourches
- . Tempo arrêt moteur
- . Filtration environnement difficile
- . Dosseret de charge (Série A)
- . Tablier à déplacement latéral intégré
- . Cabine souple et rigide
- . Amortisseur de charges
- . 4^{ème} fonction hydraulique