


Fiche technique

EMA II 20 HD-1

Matériel de Magasinage




	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EMA II 20 HD-1
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Assise
1.5	Q - Capacité nominale	2000 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	500 mm
1.9	y - Empattement	1745 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	6900 kg
2.2	Poids en charge sur essieu avant/arrière	4200 kg / 4500 kg
2.3	Poids à vide sur essieu avant/arrière	2200 kg / 4700 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Pleins Souples alvéolés
3.5	Nombre de roues avant	2x / 2
	Dimensions	
4.1	α / β - Inclinaison du mât AV/AR	1.50 ° / 3.50 °
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	2750 mm
4.4	h3 - Hauteur de levée (mât Duplex)	5550 mm
4.5	h4 - Hauteur mât déployé	6380 mm
4.19	l1 - Longueur totale	3710 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	2560 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	1250 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1150 x 125 x 40
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	860 mm
4.33	Ast - Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	1950 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2150 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	9 km/h / 9.50 km/h
5.2	Vitesse d'élévation en charge / à vide	0.35 m/s / 0.45 m/s
5.3	Vitesse de descente en charge / à vide	0.40 m/s / 0.36 m/s
5.7	Rampe en charge / à vide	8 % / 10.50 %
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	48 V / 775 Ah
7.2	Puissance utile	10 kW
	Divers	
8.2	Pression hydraulique de service pour accessoire	200 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	25 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	73 dB(A)



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Triplex Levée Libre		5550	6000	6600	7020	7620	8010	8610	9000	9500	10200	10560
Hauteur de levée	mm	5550	6000	6600	7020	7620	8010	8610	9000	9500	10200	10560
Hauteur mât baissé	mm	2750	2900	3150	3290	3590	3720	4020	4150	4500	4690	4820
Levée libre	mm	1930	2080	2330	2470	2770	2900	3200	3330	3650	3870	4000
Hauteur mât déployé	mm	6380	6830	7430	7850	8450	8840	9440	9830	10475	11175	11535



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes