

## GERBEUR ELECTRIQUE PORTE DEBOUT Type AJN 200

### AJN200 TFV 2900

#### MAT

. Hauteur de levée	2900	mm
. Hauteur mât baissé	2000	mm
. Levée libre	1500	mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi	1900	Kg

#### DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	940	mm
. Longueur du châssis	964	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Longueur des tirants	800	mm
. Ecartement extérieur des fourches	570	mm
. Largeur des fourches	170	mm
. Hauteur des fourches baissées	91	mm
. Largeur d'allée palette 800X1200 mm (AST)	2531	mm

#### MOTORISATION

. Moteur de traction AC	2,4	kW
. Moteur de levage	4,5	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	8/8	Km/h



#### SECURITE

- . Freinage automatique au relâché
- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Frein de parking
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Protection frais

#### CONFORT

- . Bloc de commandes réglable en hauteur
- . Commandes hydrauliques à valves proportionnelles
- . Volant 2 positions
- . Compartiment de rangement
- . Direction électrique
- . Marche pied bas

#### INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Compteur horaire sur fonction
- . Témoin de décharge
- . Paramétrage des différentes fonctions

#### EQUIPEMENTS INCLUS

- . Roues motrice Vulkollan®
- . Batterie 24V – 465 Ah avec chargeur
- . Roues porteuses boggies Vulkollan®
- . Coffre de batterie sur rouleaux

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différentes dimensions de tablier L1/L2/V (sur demande)
- . Dossieret de charge
- . Stabilisateurs fixes ou hydrauliques
- . Feu à éclats
- . Protection Grand Froid (-35°C)
- . Bras encadrant