

TRANSPALETTE ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT Type PLL 200

PLL 200

CAPACITE

. Capacité nominale à cdg 600 mm 2000 kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	660	mm
. Longueur du châssis	505	mm
. Longueur des fourches	1190	mm
. Longueur des tirants	975	mm
. Ecartement extérieur des fourches	520	mm
. Largeur des fourches	160	mm
. Hauteur des fourches baissées	85	mm
. Hauteur de levée des fourches	205	mm
. Largeur d'allée (AST)	2113	mm



MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	1,3	kW
. Moteur de levage	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	6/6	Km/h

SECURITE

- | | |
|---|--|
| . Freinage automatique au lâché de commande | . Frein de parking magnétique |
| . Variateur électronique paramétrables | . Commandes souples proportionnelles |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot |
| . Protection frais | |

CONFORT

- | | |
|--|---|
| . Timon déporté à droite, ergonomique | . Commandes de timon ambidextres |
| . Fonctions d'activation par codes caristes | . Tous bandages VULKOLLAN |
| . Accessibilité directe aux organes techniques | . Galets doubles et roulettes d'entrée sortie |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|---|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Paramétrage des différentes fonctions |
| . Ordinateur de bord pour paramétrage | . Compteur horaire digital sur fonction |
| . Témoin de décharge | . Déverrouillage frein électrique |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| . Roue motrice Vulkollan | . Protection frais |
| . Batterie 24V 180 Ah | |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|----------------------------|
| . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches | . Conduite timon vertical |
| . Galets simples AV | . Roue motrice Caoutchouc |
| . Protection Grand Froid | . Dosseret de charge |
| . Protection basse châssis bande caoutchouc | . Clef de contact |
| . Coffre de batterie sur rouleaux | . Chargeur intégré 24V/30A |