

Fiche technique


MT 1135 EASY

Chariots TéléscoPIques





Capacités
Capacité max.
Hauteur de levage max.
Portée max.
Force d'arrachement au godet
Poids et dimensions
l2 - Longueur hors tout au tablier
b1 - Largeur hors tout
h17 - Hauteur hors tout
y - Empattement
m4 - Garde au sol
b4 - Largeur hors tout cabine
Wa1 - Rayon de braquage (extérieur roues)
Poids à vide (avec fourches)
Pneus standards
Fourches standard
Performances
Levage
Descente
Sortie de télescope
Rentrée de télescope
Cavage
Déversement
Moteur
Marque
Normes environnementales
Modèle
Nombre de cylindres - Cylindrée
Puissance
Couple max
Effort de traction en charge
Transmission
Type
Nombre de rapports (avant/arrière)
Vitesse de déplacement max (peut varier selon la réglementation applicable)
Frein de parking
Frein de service
Hydraulique
Type de pompe
Débit hydraulique - Pression
Réservoirs
Huile moteur
Huile hydraulique
Carburant
Bruit & Vibrations
Bruit au poste de conduite (LpA)
Bruit à l'environnement LwA
Vibration sur l'ensemble mains/bras
Divers
Roues directrices / Roues motrices
Sécurité
Commandes


Métrique
3500 kg
11.05 m
7.75 m
6400 daN
5.37 m
2.28 m
2.42 m
0.89 m
0.42 m
0.88 m
3.65 m
8800 kg
Gonflables
1200x125x45
8.50 s
7 s
13 s
9 s
4 s
4 s
Deutz
3B / Tier IV Final
TD 3.6 L
- - 3621 cm³
75 ch / 55.40 kW
330 Nm à -
8000 daN
Convertisseur de Couple
4/4
25 km/h
Automatique Négatif
Multi-Disques à Bain d'Huile sur Essieux Avant et Arrière
Pompe à Engrenages
125 l/min - 270 bar
125 l
125 l
120 l
78 dB(A)
103 dB(A)
<2,5 m/s²
4 / 4
Norme EN 15000 Cabine ROPS - FOPS Level 2
JSM



Abaques

Machine sur pneus avec fourches - avec correcteur de dévers





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes