


Fiche technique

# **STACKY 14**

Matériel de Magasinage



|      | Spécifications                                                       | Métrique            |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1  | Fabricant                                                            | Manitou             |
| 1.2  | Modèle                                                               | Stacky 14           |
| 1.3  | Type de traction                                                     | Électrique          |
| 1.4  | Type de conduite                                                     | Debout              |
| 1.5  | Q - Capacité nominale                                                | 1400 kg             |
| 1.6  | c - Centre de gravité de la charge                                   | 600 mm              |
| 1.9  | y - Empattement                                                      | 1200 mm             |
|      | Poids                                                                |                     |
| 2.1  | Poids du chariot en ordre de fonctionnement                          | 442 kg              |
| 2.2  | Poids en charge sur essieu avant/arrière                             | 492 kg / 1350 kg    |
| 2.3  | Poids à vide sur essieu avant/arrière                                | 309 kg / 133 kg     |
|      | Roues                                                                |                     |
| 3.1  | Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)  | Polyuréthane        |
| 3.5  | Nombre de roues avant                                                | 1x / 2              |
| 3.6  | b10 - Voie avant                                                     | 0.52 mm             |
| 3.7  | b11 - Voie arrière                                                   | 0.39 mm             |
|      | Dimensions                                                           |                     |
| 4.2  | h1 - Hauteur mât baissé                                              | 1330 mm             |
| 4.4  | h3 - Hauteur de levée (mât Duplex)                                   | 820 mm              |
| 4.5  | h4 - Hauteur mât déployé                                             | 1330 mm             |
| 4.19 | l1 - Longueur totale                                                 | 1820 mm             |
| 4.20 | l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches                            | 670 mm              |
| 4.21 | b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées | 810 mm / -          |
| 4.22 | e / s / l - Dimensions des fourches                                  | 1150 x 178 x 60     |
| 4.24 | b3 - Largeur du tablier porte-fourches                               | 680 mm              |
| 4.31 | m1 - Garde au sol sous le mât                                        | 32 mm               |
| 4.34 | Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur            | 2070 mm             |
| 4.35 | Wa - Rayon de giration                                               | 1390 mm             |
|      | Performances                                                         |                     |
| 5.1  | Vitesse de translation en charge / à vide                            | 4.50 km/h / 5 km/h  |
| 5.2  | Vitesse d'élévation en charge / à vide                               | 0.10 m/s / 0.18 m/s |
| 5.3  | Vitesse de descente en charge / à vide                               | 0.10 m/s / 0.07 m/s |
| 5.7  | Rampe en charge / à vide                                             | 5 % / 8 %           |
|      | Moteur                                                               |                     |
| 6.4  | Tension batterie / capacité                                          | 24 V / 85 Ah        |
| 7.2  | Puissance utile                                                      | 0.50 kW             |
|      | Divers                                                               |                     |
| 8.4  | Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti            | 65 dB(A)            |



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes