

CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE 4 ROUES UNICARRIERS Type QX2-20

QX2-20 2W330

MAT 2W330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé (h3)	2145 mm
. Levée libre (h2)	150 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi	1810 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches (L2)	2400 mm
. Largeur hors tout (sur PPS) (b1)	1180 mm
. Hauteur du toit de protection (h6)	2235 mm
. Rayon de giration (wa)	1990 mm
. Largeur d'allée avec une palette 800x1200 mm (AST)	3915 mm

MOTORISATION

- . Moteur de traction : 9,9 kW
- . Moteur de pompe hydraulique : 16,4 kW



SECURITE

- . Toit de protection en polycarbonate
- . Vanne de verrouillage de l'inclinaison du mât
- . Avertisseur sonore de marche arrière
- . Clignotants avant et arrière
- . Freinage au relâcher de l'accélérateur avec régénération
- . Dossieret de soutien de charge
- . Rétroviseur panoramique
- . Feux de travail LED : 2 avant / 1 arrière
- . Feux de stop et de recul
- . Ceinture de sécurité

CONFORT

- . Colonne de direction réglable à position mémorisée
- . Siège suspendu ergonomique réglable
- . Variateur électronique sur translation et levée
- . Boule de volant
- . Synchroniseur de direction
- . Direction assistée électrique

INSTRUMENTATION

- . Indicateur de décharge batterie
- . Tableau de bord avec écran à cristaux liquide
- . Symbole d'alarme en cas de dysfonctionnement
- . Témoin lumineux de liquide de frein
- . Fonction de coupure de pompe
- . Indicateur de vitesse
- . Affichage de l'heure
- . Compteur horaire

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Commande hydrauliques par leviers mécaniques
- . Tablier à déplacement latéral rapporté 1020mm
- . 3 fonctions hydrauliques avec flexibles jusqu'au tablier
- . Pneus pleins souples
- . Batterie de traction 80 volts XXX Ah
- . Chargeur 80 V XXX Ah

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Protection intempérie, cabine souple ou rigide
- . 4^{ème} fonction hydraulique
- . Tablier à déplacement latéral Intégré 1020mm
- . Siège grand confort
- . Commande par mini leviers électriques
- . PPS No marking
- . Positionneur de fourches hydraulique
- . Amortisseur de charge