

GERBEUR PORTÉ DOUBLE PALETTE Type PDP 200

PDP 200

MAT 2090

. Hauteur de levée	2090	mm
. Hauteur mât baissé	1560	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	1000	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	770	mm
. Longueur du châssis plateforme levée/baissée	1035/1421	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Longueur des tirants	982	mm
. Ecartement extérieur des fourches	570	mm
. Largeur des fourches	180	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm
. Largeur d'allée palette 800x1200 mm (AST)	2668/3055	mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,2	kW
. Moteur de levage	3,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	10/10	Km/h



SECURITE

- | | |
|--|-------------------------------|
| . Freinage automatique au lâché de commande | . Frein de parking magnétique |
| . Variateur électronique paramétrables | . Bouton d'arrêt d'urgence |
| . Commandes souples proportionnelles | . Protection frais |
| . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS) | |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | |

CONFORT

- | | |
|---|---|
| . Timon central, ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres | |
| . Fonctions d'activation par codes caristes | . Tous bandages VULKOLLAN |
| . Accessibilité directe aux organes techniques | . Coffre de batterie sur rouleaux acier |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|---------------------------------------|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Code cariste |
| . Paramétrage des différentes fonctions | . Ordinateur de bord pour paramétrage |
| . Compteur horaire digital sur fonction | . Témoin de décharge |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| . Roue motrice Vulkollan | . Galets doubles Vulkollan |
| . Batterie 24V 340 Ah | . Commande levée descente au timon |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|-----------------------------|
| . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches (sur demande) | |
| . Conduite timon vertical | . Toit protégé cariste |
| . Direction électrique (Système de sécurité S3 inclus) | . Protection Grand Froid |
| . Prise allume cigare | . Barre support équipements |
| . Roues grimpeuses (palette fermé) | . Vitesse jusqu'à 12,5 km/h |
| . Longueur de timon ajustable | |