

GERBEUR ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT Type PS 125

PS 125 TV 2690

MAT DTEV 2690

. Hauteur de levée (h3)	2690	mm
. Hauteur mât baissé (h1)	1840	mm
. Levée libre (h2)	170	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi	1100	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	800	mm
. Longueur au talon des fourches	700	mm
. Longueur des fourches	1200	mm
. Longueur des tirants	752	mm
. Ecartement extérieur des fourches	550	mm
. Largeur des fourches	170	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm
. Largeur d'allée (AST)	2465	mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	1,3	kW
. Moteur de levage	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	6/5	Km/h



SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Ordinateur de bord, clavier et écran
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes

- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Frein électrique avec commande de déverrouillage

CONFORT

- . Timon déporté à droite, ergonomique
- . Fonctions d'activation par codes caristes
- . Accessibilité directe aux organes techniques

- . Commandes de timon ambidextres
- . Tous bandages VULKOLLAN

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Témoin de décharge

- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Roue motrice Vulkollan
- . Batterie 24V 230 Ah
- . Chargeur 24V/20A

- . Protection frais
- . Commandes proportionnelles de levée/descente

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches
- . Clef de contact
- . Protection Grand Froid

- . Conduite timon vertical
- . Chargeur intégré