

TRANSPALETTE ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT Type MDW 180

MDW 180

CAPACITE

- | | | |
|----------------------------------|------|----|
| . Capacité nominale à cdg 600 mm | 1800 | kg |
|----------------------------------|------|----|

DIMENSIONS MACHINE

- | | | |
|-------------------------------------|------|----|
| . Largeur du châssis | 720 | mm |
| . Longueur du châssis | 562 | mm |
| . Longueur des fourches | 1150 | mm |
| . Longueur des tirants | 960 | mm |
| . Ecartement extérieur des fourches | 540 | mm |
| . Largeur des fourches | 165 | mm |
| . Hauteur des fourches baissées | 85 | mm |
| . Hauteur de levée des fourches | 220 | mm |
| . Largeur d'allée (AST) | 1958 | mm |

MOTORISATION :

- | | | |
|---|-----|------|
| . Moteur de traction AC ou à courant alternatif | 1,0 | kW |
| . Moteur de levage | 0,8 | kW |
| . Vitesse de translation à vide / en charge | 6/6 | Km/h |



SECURITE

- | | |
|---|---|
| . Freinage automatique au lâché de commande | . Frein de parking magnétique |
| . Indicateur de décharge batterie LED | . Compartiment moteur fermé protège de la poussière et projection d'eau |
| . Protection frais | |

CONFORT

- | | |
|--|--|
| . Timon central, ergonomique | . Commandes de timon ambidextres |
| . Tous bandages VULKOLLAN | . Accessibilité directe aux organes techniques |
| . Deux mode de conduite, eco (3 km/h) et standard (6 km/h) | . Boggies AV (diamètre 85mm) |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| . Roue motrice Vulkollan | . Protection frais |
| . Batterie 24V 250 Ah | . Chargeur 24V |
| . Display multifonctions | |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|-------------------------------|
| . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches | . Barre support accessoire |
| . Galets simple | . Roue motrice Power Friction |
| . Protection Grand Froid | . Dossieret de charge |
| . Galets d'entrée/sortie palettes fermées | . Chargeur intégré |
| . Accès par code PIN | |