

CHARIOT FRONTAL THERMIQUE DIESEL Type GX 50 D

GX50 D 2W330

MAT 2W330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé	2295 mm
. Levée libre (Sans dossier de charge)	175 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	5000 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches	3 420 mm
. Largeur hors tout	1 490 mm
. Hauteur du toit de protection	2 250 mm
. Rayon de giration (wa)	2 935 mm
. Largeur d'allée (AST) palette 1200x800 mm	5 032 mm



MOTORISATION :

. 4 Cylindres – 2953 cm ³	. 55 kW à 2400 tr/mn
. Injection Direct Common Rail	. 2 Modes de puissances (Power/Eco)
. Filtration cyclonique	. ATD - Nouveau Turbo Diesel sans Filtre à particules
. Moteur ZD30	. Echappement bas catalysé 2 voies
. Convertisseur de couple (Hydrodynamique)	. Prise d'air latérale haute

SECURITE

. Toit protège cariste avec dessus en polycarbonate	. 2 rétroviseurs
. Système anti-redémarrage	. 1 feu arrière de travail LED
. Clignotants avant et arrière	. 2 feux avant LED
. Avertisseur sonore de marche arrière	. Feux de stop et de recul

CONFORT

. Colonne de direction réglable à position mémorisée	. Boule de volant
. Insonorisation renforcée	. Siège suspendu réglable MILSCO
. Direction assistée hydrostatique	

INSTRUMENTATION

. Indicateur de température d'eau	. Compteur horaire digital
. Jauge de température d'huile convertisseur	. Témoin lumineux de charge
. Témoin lumineux de pression d'huile moteur	. Témoin de ceinture de sécurité
. Jauge de carburant	. Témoin de préchauffage

EQUIPEMENTS INCLUS

. Tablier à déplacement latéral rapporté 1200mm	. Pneus pleins souples (PPS)
. 4 fonctions avec flexibles au tablier	

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

. Pneus gonflé	. Dossieret de charge
. Fonctions hydro-électriques	. Gyrophare ou Feux à éclats
. Positionneur hydraulique de fourches	. Tempo arrêt moteur
. Amortisseur de charges	. Siège grand confort
. Filtration environnement difficile	