UNICARRIERS

PREPARATEUR DE COMMANDES A POSTE ELEVABLE
GRANDES HAUTEURS - Type EPM 100

EPM100 – 1000 kg @ cdg 600 mm

MAT TVI 3600

. Hauteur de levée de la plateforme	3600	mm
. Hauteur de prélèvement « picking »	5200	mm
. Hauteur mât baissé	2392	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	1000	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	970	mm
. Largeur de la plateforme	950	mm
. Hauteur d'accès plateforme	215	mm
. Longueur au talon des fourches	1903	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560	mm
. Largeur des fourches	147	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,7	kW
. Moteur de levée à vitesse régulée et descente proportionnelle AC	8	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	11/11	Km/h

SECURITE

. Freinage automatique au lâché de commande
. Sécurité commandes à deux mains en allées guidées
. Commandes de descente plate-forme et fourches depuis le sol
. Surveillance et contrôle des performances du chariot (CAN BUS)
. Programmation des performances et diagnostic des pannes
. Contact de présence cariste sensitif au plancher
. Portillons latéraux
. Bouton d'arrêt d'urgence
. Verrouillage mécanique de la batterie
. Système de contrôle en virage S3
. Variateur électronique paramétrables
. Harnais de sécurité

CONFORT

. Double bloc commande coté mât entièrement ajustable
. Amortissement hydraulique plateforme progressif
. Direction électrique avec volant Midi-Wheel
. Levée auxiliaire - « Ergolift »
. Tous bandages VULKOLLAN
. Compartiments de rangements
. Revêtement plateforme anti-vibration

INSTRUMENTATION

. Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
. Paramétrage des différentes fonctions
. Indicateur de position de roue directrice
. Témoin de maintenance
. Code cariste
. Ordinateur de bord pour paramétrage
. Coupure automatique paramétrable

EQUIPEMENTS INCLUS

. Plateforme avec « Ergolift » et fourches fixe
. Batterie 24V XXXAh avec chargeur HF-12h
. Réduction de vitesse avec arrêt en fin d'allée
. Coffre batterie sur rouleaux acier
. Ergosit
. Galet de guidage diamètre 150 mm

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

. Différents longueurs et écartements de fourches (sur demande)
. Mini volant de direction Mini-Wheel
. Arrêt de levage sans redémarrage
. Préparation grand froid
. Commande Ergolift coté fourches
. Eclairage palettier et/ou cabine