

TRANSPALETTE AUTOPORTE Type PMR 200

PMR 200

CAPACITE

. Capacité* résiduelle à CDG 600 mm 2000 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	770	mm
. Longueur du châssis plateforme levée/baissée	825/1230	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Longueur des tirants	975	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560	mm
. Largeur des fourches	175	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm
. Largeur d'allée palette 1000x1200 mm (AST)	2245/2630	mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,2	kW
. Moteur de levage	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	10 /10 (12,5)	Km/h



SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS)
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Frein de parking magnétique
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Protection frais

CONFORT

- . Timon central, ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres
- . Fonctions d'activation par codes caristes
- . Accessibilité directe aux organes techniques
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Coffre de batterie sur rouleaux acier

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction
- . Code cariste
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Témoin de décharge

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Direction électrique (Système de sécurité S3 inclus)
- . Batterie 24V 340 Ah
- . Roue motrice Vulkollan
- . Galets doubles Vulkollan
- . Commande levée descente au timon

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches (sur demande)
- . Conduite timon vertical
- . Démarrage par badge
- . Prise allume cigare
- . Roues grimpeuses (palette fermé)
- . Contact à clé
- . Protection Grand Froid
- . Barre support équipements
- . Vitesse jusqu'à 12,5 km/h
- . Longueur de timon ajustable
- . Dossieret de charge