

CHARIOT FRONTAL THERMIQUE DIESEL DX 25 D

DX 25 D 2W330

MAT 2W 330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé	2145 mm
. Levée libre	155 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi cdg 600mm	2275 Kg
. Angle d'inclinaison de mât Av./Ar.	6°/12°

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches	2665 mm
. Largeur hors tout	1155 mm
. Hauteur du toit de protection	2130 mm
. Rayon de giration (wa)	2250 mm
. Largeur d'allée palette 800x1200mm (AST)	4165 mm



MOTORISATION : Diesel QD32

. 4 Cylindres – 3 153 cm ³	. 36 kW à 2150 tr/mn
. Filtration cyclonique	. Echappement bas
. Convertisseur de couple (Hydrodynamique)	. Prise d'air latérale haute

SECURITE

- | | |
|---|--------------------------------|
| . Protège tête avec toit en polycarbonate | . 1 rétroviseur panoramique |
| . Système anti-redémarrage | . 1 feu arrière de travail LED |
| . Clignotants avant et arrière LED | . 2 feux avant LED |
| . Avertisseur sonore de marche arrière | . Feux de stop et de recul LED |
| . Blue Lamp sur marche arrière | . Feu à éclat |

CONFORT

- | | |
|--|----------------------------------|
| . Colonne de direction réglable à position mémorisée | . Boule de volant |
| . Insonorisation renforcée | . Poste de conduite suspendu |
| . Siège suspendu ergonomique réglable | . Direction assistée hydraulique |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|----------------------------------|
| . Indicateur de température d'eau | . Compteur horaire digital |
| . Jauge de température d'huile convertisseur | . Témoin lumineux de charge |
| . Témoin lumineux de pression d'huile moteur | . Témoin de ceinture de sécurité |
| . Jauge de carburant | . Témoin de préchauffage |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|---|------------------------------|
| . Tablier à déplacement latéral rapporté 1020mm | . Pneus pleins souples (PPS) |
| . 3 fonctions avec flexibles au tablier | |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|---|---|
| . Pneus pleins souples no-marking ou gonflé | . Dossieret de charge (Série A) |
| . Fonctions hydro-électriques | . Tablier à déplacement latéral intégré |
| . Positionneur hydraulique de fourches | . Cabine souple et rigide |
| . Tempo arrêt moteur | . Amortisseur de charges |
| . Filtration environnement difficile | . 4 ^{ème} fonction hydraulique |