

## TRANSPALETTE PORTE ASSIS Type XLL 200

### XLL 200

#### CAPACITE

. Capacité\* résiduelle à CDG 600 mm 2000 Kg

#### DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	1010 mm
. Longueur du châssis	995 mm
. Longueur des fourches	1150 mm
. Longueur des tirants	975 mm
. Ecartement extérieur des fourches	560 mm
. Largeur des fourches	175 mm
. Hauteur de levée des fourches	205 mm
. Hauteur des fourches baissées	85 mm
. Largeur d'allée pour palette 1200x800mm (AST)	2395 mm

#### MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,4 kW
. Moteur de levage	2,2 kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	8 / 8 Km/h



#### SECURITE

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| . Freinage automatique au lâché d'accélérateur            | . Frein de parking magnétique      |
| . Variateur électronique paramétrables                    | . Bouton d'arrêt d'urgence         |
| . Commandes souples proportionnelles                      | . Protection frais                 |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | . Inversion sens de marche au pied |

#### CONFORT

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| . Bloc de commandes par MINI WHEEL sur accoudoir   | . Compartiment de rangement |
| . Commandes hydrauliques à valves proportionnelles | . Direction électrique      |
| . ordinateur de bord ATC4                          | . Commande vitesse lente    |

#### INSTRUMENTATION

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Témoin de décharge            |
| . Paramétrage des différentes fonctions          | . Compteur horaire sur fonction |

#### EQUIPEMENTS INCLUS

- |   |   |
|---|---|
| . Roues motrice caoutchouc              | . Galets doubles Vulkollan              |
| . Batterie 24V – XX Ah avec chargeur XX | . Coffre de batterie sur rouleaux acier |

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| . Différents longueurs de fourches (sur demande)               | . Feu à éclats                |
| . Différents écartements extérieurs des fourches (sur demande) | . Toit protégé conducteur     |
| . Dossieret de charge  | . Protection Grand Froid      |
| . Roue motrice 360 ° avec indicateur de position               | . Commande par volant central |