

Fiche technique

STACKY 10 S16

Matériel de Magasinage



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	Stacky 10 S16
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Debout
1.5	Q - Capacité nominale	1000 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.9	y - Empattement	1160 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	500 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.5	Nombre de roues avant	1x / 2
3.6	b10 - Voie avant	0.52 mm
3.7	b11 - Voie arrière	0.42 mm
	Dimensions	
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1990 mm
4.4	h3 - Hauteur de levée (mât Duplex)	1570 mm
4.5	h4 - Hauteur mât déployé	2140 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1850 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	680 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	810 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1500 x 120 x 70
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	700 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2230 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1350 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	4.20 km/h / 4.20 km/h
5.7	Rampe en charge / à vide	3.50 % / 5 %
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 80 Ah
7.2	Puissance utile	0.30 kW
	Divers	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	65 dB(A)



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes