

PREPARATEUR DE COMMANDES AU SOL Plateforme fixe - Type PPF 120 JUNIOR

PPF 120 Junior

CAPACITE

- . Capacité nominale à cdg 600 mm 1200 kg

DIMENSIONS MACHINE

- . Largeur du châssis 790 mm
- . Longueur du châssis 1455 mm
- . Longueur des fourches 1150 mm
- . Longueur des tirants 800 mm
- . Ecartement extérieur des fourches 560 mm
- . Largeur des fourches 175 mm
- . Hauteur de levée des fourches 950 mm
- . Hauteur des fourches baissées 85 mm
- . Largeur d'allée AST 2855 mm

MOTORISATION :

- . Moteur de traction AC ou à courant alternatif 2,2 kW
- . Moteur de levage 2,2 kW
- . Vitesse de translation à vide / en charge 12/10 Km/h



SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de papillon
- . Variateur électronique paramétrables
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS)
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Contact présence cariste au plancher

CONFORT

- . Timon court ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres
- . Fonctions d'activation par codes caristes (ATC 4)
- . Bogies diamètre 85 mm
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Compartiment papiers

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction
- . Code cariste
- . Ordinateur de bord pour paramétrage

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Fourches en acier soudé haute résistance
- . Batterie 24V – XX Ah avec chargeur XX
- . Coffre de batterie sur rouleaux acier
- . Support documents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents longueurs de fourches (sur demande)
- . Différents écartements extérieurs des fourches (sur demande)
- . Barre de protection du dossier
- . Siège amovible
- . Bouclier premier niveau
- . Marche pied premier niveau coté fourches ou coté batterie
- . Protection Grand Froid
- . Roue motrice Caoutchouc
- . Dossieret de charge
- . Commande latérale pas à pas
- . Ergo Steering direction électrique

PREPARATEUR DE COMMANDES AU SOL
Plateforme fixe - Type PPF 120 SENIOR

PPF 120 Senior

CAPACITE

. Capacité nominale à cdg 600 mm 1200 kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	790 mm
. Longueur du châssis	1536 mm
. Longueur des fourches	1150 mm
. Longueur des tirants	800 mm
. Ecartement extérieur des fourches	560 mm
. Largeur des fourches	175 mm
. Hauteur de levée des fourches	950 mm
. Hauteur des fourches baissées	85 mm
. Largeur d'allée AST	2936 mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,2 kW
. Moteur de levage	2,2 kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	12/10 Km/h



SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de papillon
- . Variateur électronique paramétrables
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS)
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Contact présence cariste au plancher

CONFORT

- . Timon court ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres
- . Fonctions d'activation par codes caristes (ATC 4)
- . Bogies diamètre 85 mm
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Compartiment papiers

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction
- . Code cariste
- . Ordinateur de bord pour paramétrage

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Fourches en acier soudé haute résistance
- . Batterie 24V – XX Ah avec chargeur XX
- . Coffre de batterie sur rouleaux acier
- . Support documents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents longueurs de fourches (sur demande)
- . Différents écartements extérieurs des fourches (sur demande)
- . Barre de protection du dossier
- . Siège amovible
- . Bouclier premier niveau
- . Marche pied premier niveau coté fourches ou coté batterie
- . Protection Grand Froid
- . Roue motrice Caoutchouc
- . Dossieret de charge
- . Commande latérale pas à pas
- . Ergo Steering direction électrique