

CHARIOT FRONTAL THERMIQUE GAZ Type GX 40G

GX40 G 2W330

MAT 2W330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé	2295 mm
. Levée libre (Sans dossier de charge)	130 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	3500 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches	3 172 mm
. Largeur hors tout	1 490 mm
. Hauteur du toit de protection	2 250 mm
. Rayon de giration (wa)	2 720 mm
. Largeur d'allée (AST) palette 1200x800 mm	4 757 mm



MOTORISATION : TB45

. 6 Cylindres – 4478 cm ³	. 71.3 kW à 2450 tr/mn
. Injection Direct	. 2 Modes de puissances (Power/Eco)
. Filtration cyclonique	. Gestion électronique du rapport air/Carburant
. Echappement bas catalysé 3 voies	. Convertisseur de couple (Hydrodynamique)
. Prise d'air latérale haute	

SECURITE

- | | |
|---|--------------------------------|
| . Toit protégé cariste avec dessus en polycarbonate | . 2 rétroviseurs |
| . Système anti-redémarrage | . 1 feu arrière de travail LED |
| . Clignotants avant et arrière | . 2 feux avant LED |
| . Avertisseur sonore de marche arrière | . Feux de stop et de recul |

CONFORT

- | | |
|--|----------------------------------|
| . Colonne de direction réglable à position mémorisée | . Boule de volant |
| . Insonorisation renforcée | . Siège suspendu réglable MILSCO |
| . Direction assistée hydrostatique | |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|----------------------------------|
| . Indicateur de température d'eau | . Compteur horaire digital |
| . Jauge de température d'huile convertisseur | . Témoin lumineux de charge |
| . Témoin lumineux de pression d'huile moteur | . Témoin de ceinture de sécurité |
| . Jauge de carburant | . Témoin de préchauffage |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|---|------------------------------|
| . Tablier à déplacement latéral rapporté 1200mm | . Pneus pleins souples (PPS) |
| . 4 fonctions avec flexibles au tablier | |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|---|
| . Pneus gonflé | . Dossier de charge |
| . Fonctions hydro-électriques | . Support bouteille ergonomique basculant |
| . Positionneur hydraulique de fourches | . Amortisseur de charges |
| . Siège grand confort | . Filtration environnement difficile |