

**PREPARATEUR DE COMMANDES A POSTE ELEVABLE  
PREMIERS NIVEAUX - Type EPL 100 levée 1200 mm**

*EPL 100 – 1200 mm*

**MAT SV 1200**

. Hauteur de levée de la plateforme	1200	mm
. Hauteur de prélèvement « picking »	2800	mm
. Hauteur mât baissé	1596	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	900	Kg

**DIMENSIONS MACHINE**

. Largeur du châssis	810	mm
. Largeur de la plateforme	780	mm
. Hauteur d'accès plateforme	160	mm
. Longueur hors tout	2085	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560	mm
. Largeur des fourches	147	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm

**MOTORISATION :**

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,7	kW
. Moteur de levée à vitesse régulée et descente proportionnelle DC	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	9/9	Km/h



**SECURITE**

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Surveillance et contrôle des performances du chariot (CAN BUS)
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Course de descente des fourches limitée en hauteur lors du « picking »
- . Frein de parking magnétique
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Verrouillage mécanique de la batterie
- . Système de contrôle en virage S3
- . Contact de présence cariste sensible au plancher

**CONFORT**

- . Double bloc commande coté mât entièrement ajustable
- . Amortissement hydraulique plateforme progressif
- . Direction électrique avec volant Midi-Wheel
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Compartiments de rangement
- . Revêtement plateforme anti-vibration

**INSTRUMENTATION**

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Indicateur de position de roue directrice
- . Témoin de maintenance
- . Code cariste
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Coupure automatique paramétrable

**EQUIPEMENTS INCLUS**

- . Plateforme avec fourches fixe, sans « Ergolift »
- . Batterie 24V XXXAh avec chargeur XXX
- . Coffre batterie sur rouleaux acier

**EQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- . Différents longueurs et écartements de fourches (sur demande)
- . Toit protège cariste
- . Ergosit
- . Commande Ergolift coté mât
- . Préparation grand froid
- . Levée auxiliaire - « Ergolift »
- . Portillons latéraux
- . Commande pas à pas
- . Barre support équipement
- . Survitesse 12 km/h

**PREPARATEUR DE COMMANDES A POSTE ELEVABLE  
PREMIERS NIVEAUX - Type EPL 100 levée 1800 mm**

***EPL 100 – 1800 mm***

**MAT SV 1800**

. Hauteur de levée de la plateforme	1800	mm
. Hauteur de prélèvement « picking »	3400	mm
. Hauteur mât baissé	2296	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	900	Kg

**DIMENSIONS MACHINE**

. Largeur du châssis	810	mm
. Largeur de la plateforme	780	mm
. Hauteur d'accès plateforme	160	mm
. Longueur hors tout	2085	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560	mm
. Largeur des fourches	147	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm

**MOTORISATION :**

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,7	kW
. Moteur de levée à vitesse régulée et descente proportionnelle DC	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	9/9	Km/h



**SECURITE**

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Surveillance et contrôle des performances du chariot (CAN BUS)
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Course de descente des fourches limitée en hauteur lors du « picking »
- . Portillons latéraux
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Verrouillage mécanique de la batterie
- . Système de contrôle en virage S3
- . Contact de présence cariste sensible au plancher

**CONFORT**

- . Double bloc commande coté mât entièrement ajustable
- . Amortissement hydraulique plateforme progressif
- . Direction électrique avec volant Midi-Wheel
- . Barre support équipement haute
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Compartiments de rangement
- . Revêtement plateforme anti-vibration
- . Levée auxiliaire - « Ergolift »

**INSTRUMENTATION**

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Indicateur de position de roue directrice
- . Témoin de maintenance
- . Code cariste
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Coupure automatique paramétrable

**EQUIPEMENTS INCLUS**

- . Plateforme avec « Ergolift » et fourches fixe
- . Batterie 24V XXXAh avec chargeur XXX
- . Coffre batterie sur rouleaux acier

**EQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- . Différents longueurs et écartements de fourches (sur demande)
- . Toit protège cariste
- . Ergosit
- . Commande Ergolift coté mât
- . Préparation grand froid
- . Mini volant de direction Mini-Wheel
- . Commande pas à pas
- . Barre support équipement basse