

GERBEUR ELECTRIQUE PORTE DEBOUT Type XJN 160

XJN160 T 2900

MAT

· Hauteur de levée	2900	mm
· Hauteur mât baissé	2005	mm
· Levée libre	220	mm
· Capacité résiduelle à hauteur maxi	1600	Kg

DIMENSIONS MACHINE

· Largeur du châssis	1010	mm
· Longueur du châssis	993	mm
· Longueur des fourches	1150	mm
· Longueur des tirants	800	mm
· Ecartement extérieur des fourches	560	mm
· Largeur des fourches	170	mm
· Hauteur des fourches baissées	89	mm
· Largeur d'allée palette 800X1200 mm (AST)	2559	mm

MOTORISATION

· Moteur de traction AC	2,4	kW
· Moteur de levage	4,5	kW
· Vitesse de translation à vide / en charge	10/9	Km/h



SECURITE

- Freinage automatique au relâché
- Variateur électronique paramétrables
- Commandes souples proportionnelles
- Système actif de sécurité S3
- Frein de parking
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Protection frais
- Démarrage par code PIN

CONFORT

- Siège ergonomique ajustable
- Commandes hydrauliques à valves proportionnelles
- Volant Mini-Wheel sur accoudoir flottant
- Plancher ajustable en hauteur
- Compartiment de rangement
- Direction électrique
- Marche pied bas

INSTRUMENTATION

- Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- Compteur horaire sur fonction
- Témoin de décharge
- Paramétrage des différentes fonctions

EQUIPEMENTS INCLUS

- Roues motrice Vulkollan®
- Batterie 24V – 465 Ah avec chargeur
- Roues porteuses boggies Vulkollan®
- Coffre de batterie sur rouleaux

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Différentes dimensions de tablier L1/L2/V (sur demande)
- Levée initiale des longerons
- Protection Grand Froid (-35°C)
- Bras encadrant
- Feu à éclats
- Dossieret de charge
- Stabilisateurs fixes ou hydrauliques