

PREPARATEUR DE COMMANDES AU SOL

Plateforme fixe - Type PPL 200 JUNIOR

PPL 200 Junior

CAPACITE

- | | | |
|----------------------------------|------|----|
| . Capacité nominale à cdg 600 mm | 2000 | kg |
|----------------------------------|------|----|

DIMENSIONS MACHINE

- | | | |
|-------------------------------------|------|----|
| . Largeur du châssis | 790 | mm |
| . Longueur du châssis | 1349 | mm |
| . Longueur des fourches | 1150 | mm |
| . Longueur des tirants | 975 | mm |
| . Ecartement extérieur des fourches | 560 | mm |
| . Largeur des fourches | 175 | mm |
| . Hauteur de levée des fourches | 230 | mm |
| . Hauteur des fourches baissées | 85 | mm |
| . Hauteur marche pied | 123 | mm |
| . Largeur d'allée AST | 2749 | mm |

MOTORISATION :

- | | | |
|---|-------|------|
| . Moteur de traction AC ou à courant alternatif | 2,2 | kW |
| . Moteur de levage | 2,2 | kW |
| . Vitesse de translation à vide / en charge | 12/10 | Km/h |



SECURITE

- | | |
|--|--|
| . Freinage automatique au lâché de papillon | . Bouton d'arrêt d'urgence |
| . Variateur électronique paramétrables | . Contact présence cariste au plancher |
| . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS) | |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | |

CONFORT

- | | |
|--|---------------------------|
| . Timon court ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres | . Tous bandages VULKOLLAN |
| . Fonctions d'activation par codes caristes (ATC 4) | . Compartiment papiers |
| . Galets simples | |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|---------------------------------------|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Code cariste |
| . Paramétrage des différentes fonctions | . Ordinateur de bord pour paramétrage |
| . Compteur horaire digital sur fonction | . Capteur de poids |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--|---|
| . Fourches en acier soudé haute résistance | . Coffre de batterie sur rouleaux acier |
| . Batterie 24V – XX Ah avec chargeur XX | . Support documents |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|--------------------------------------|
| . Différents longueurs de fourches (sur demande) | . Protection Grand Froid |
| . Différents écartements extérieurs des fourches (sur demande) | . Roue motrice Caoutchouc |
| . Barre de protection au du dossier | . Dossieret de charge |
| . Siège amovible | . Commande latérale pas à pas |
| . Bouclier premier niveau | . Ergo Steering direction électrique |
| . Marche pied premier niveau coté fourches ou coté batterie | |

PREPARATEUR DE COMMANDES AU SOL

Plateforme fixe - Type PPL 200 SENIOR

PPL 200 Senior

CAPACITE

- | | | |
|----------------------------------|------|----|
| . Capacité nominale à cdg 600 mm | 2000 | kg |
|----------------------------------|------|----|

DIMENSIONS MACHINE

- | | | |
|-------------------------------------|------|----|
| . Largeur du châssis | 790 | mm |
| . Longueur du châssis | 1430 | mm |
| . Longueur des fourches | 1150 | mm |
| . Longueur des tirants | 975 | mm |
| . Ecartement extérieur des fourches | 560 | mm |
| . Largeur des fourches | 175 | mm |
| . Hauteur de levée des fourches | 230 | mm |
| . Hauteur des fourches baissées | 85 | mm |
| . Hauteur marche pied | 123 | mm |
| . Largeur d'allée AST | 2830 | mm |

MOTORISATION :

- | | | |
|---|-------|------|
| . Moteur de traction AC ou à courant alternatif | 2,2 | kW |
| . Moteur de levage | 2,2 | kW |
| . Vitesse de translation à vide / en charge | 12/11 | Km/h |



SECURITE

- | | |
|--|--|
| . Freinage automatique au lâché de papillon | . Bouton d'arrêt d'urgence |
| . Variateur électronique paramétrables | . Contact présence cariste au plancher |
| . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS) | |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | |

CONFORT

- | | |
|--|---------------------------|
| . Timon court ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres | . Tous bandages VULKOLLAN |
| . Fonctions d'activation par codes caristes (ATC 4) | . Compartiment papiers |
| . Galets simples | |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|---------------------------------------|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Code cariste |
| . Paramétrage des différentes fonctions | . Ordinateur de bord pour paramétrage |
| . Compteur horaire digital sur fonction | . Capteur de poids |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--|---|
| . Fourches en acier soudé haute résistance | . Coffre de batterie sur rouleaux acier |
| . Batterie 24V – XX Ah avec chargeur XX | . Support documents |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|--------------------------------------|
| . Différents longueurs de fourches (sur demande) | . Protection Grand Froid |
| . Différents écartements extérieurs des fourches (sur demande) | . Roue motrice Caoutchouc |
| . Barre de protection au du dossier | . Dossieret de charge |
| . Siège amovible | . Commande latérale pas à pas |
| . Bouclier premier niveau | . Ergo Steering direction électrique |
| . Marche pied premier niveau coté fourches ou coté batterie | |