

TRANSPALETTE PORTE DEBOUT Type ALL 200

ALL 200

CAPACITE

. Capacité* résiduelle à CDG 600 mm 2000 Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	917 mm
. Longueur du châssis	895 mm
. Longueur des fourches	1150 mm
. Longueur des tirants	975 mm
. Ecartement extérieur des fourches	560 mm
. Largeur des fourches	175 mm
. Hauteur de levée des fourches	205 mm
. Hauteur des fourches baissées	85 mm
. Largeur d'allée pour palette 1200x800mm (AST)	2317 mm



MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	2,4 kW
. Moteur de levage	1,2 kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	8 / 8 Km/h

SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de papillon
- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes

- . Frein de parking magnétique
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Protection frais

CONFORT

- . Bloc de commandes réglable en hauteur
- . Commandes hydrauliques à valves proportionnelles
- . Volant 2 positions

- . Compartiment de rangement
- . Direction électrique

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions

- . Témoin de décharge
- . Compteur horaire sur fonction

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Roues motrice caoutchouc
- . Batterie 24V – XX Ah avec chargeur XX

- . Galets doubles Vulkollan
- . Coffre de batterie sur rouleaux acier

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents longueurs de fourches (sur demande)
- . Différents écartements extérieurs des fourches (sur demande)
- . Dossieret de charge

- . Feu à éclats
- . Toit protège conducteur
- . Protection Grand Froid