

PREPARATEUR DE COMMANDES A POSTE ELEVEABLE GRANDES HAUTEURS - Type EPH 125

EPH125 – 1250 kg @ cdg 600 mm

MAT DTEVI 6000

. Hauteur de levée de la plateforme	6000	mm
. Hauteur de prélèvement « picking »	7600	mm
. Hauteur mât baissé	2770	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	1250	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	1170	mm
. Largeur de la plateforme	1150	mm
. Hauteur d'accès plateforme	215	mm
. Longueur au talon des fourches	2139	mm
. Longueur des fourches	1150	mm
. Ecartement extérieur des fourches	560	mm
. Largeur des fourches	147	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	5,9	kW
. Moteur de levée à vitesse régulée et descente proportionnelle AC	11	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	12/12	Km/h



SECURITE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> . Freinage automatique au lâché de commande . Sécurité commandes à deux mains en allées guidées . Commandes de descente plate-forme et fourches depuis le sol . Surveillance et contrôle des performances du chariot (CAN BUS) . Programmation des performances et diagnostic des pannes . Contact de présence cariste sensitif au plancher | <ul style="list-style-type: none"> . Portillons latéraux . Bouton d'arrêt d'urgence . Verrouillage mécanique de la batterie . Système de contrôle en virage S3 . Variateur électronique paramétrables . Harnais de sécurité |
|--|---|

CONFORT

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> . Double bloc commande coté mât entièrement ajustable . Amortissement hydraulique plateforme progressif . Direction électrique avec volant Midi-Wheel . Levée auxiliaire - « Ergolift » | <ul style="list-style-type: none"> . Tous bandages VULKOLLAN . Compartiments de rangements . Revêtement plateforme anti-vibration |
|--|--|

INSTRUMENTATION

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure . Paramétrage des différentes fonctions . Indicateur de position de roue directrice . Témoin de maintenance | <ul style="list-style-type: none"> . Code cariste . Ordinateur de bord pour paramétrage . Coupure automatique paramétrable |
|---|---|

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> . Plateforme avec « Ergolift » et fourches fixe . Batterie 48V XXXAh avec chargeur HF-12h . Réduction de vitesse avec arrêt en fin d'allée | <ul style="list-style-type: none"> . Coffre batterie sur rouleaux acier . Ergosit . Galet de guidage diamètre 150 mm |
|--|---|

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> . Différents longueurs et écartements de fourches (sur demande) . Mini volant de direction Mini-Wheel . Arrêt de levage sans redémarrage | <ul style="list-style-type: none"> . Préparation grand froid . Commande Ergolift coté fourches . Eclairage palettier et/ou cabine |
|--|--|