

GERBEUR ACCOMPAGNANT AVEC PLATEFORME Type PSP 125

PSP 125 TV 2690

MAT TV 2690

. Hauteur de levée	2690	mm
. Hauteur mât baissé	1845	mm
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm	1250	Kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	770	mm
. Longueur du châssis plateforme levée/baissée	907/1292	mm
. Longueur des fourches	1200	mm
. Longueur des tirants	750	mm
. Ecartement extérieur des fourches	570	mm
. Largeur des fourches	180	mm
. Hauteur des fourches baissées	90	mm
. Largeur d'allée palette 800x1200 mm (AST)	2479/2862	mm

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	1,3	kW
. Moteur de levage	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	6/6	Km/h



SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Commandes souples proportionnelles
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS)
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Frein de parking magnétique
- . Bouton d'arrêt d'urgence
- . Protection frais

CONFORT

- . Timon central, ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres
- . Fonctions d'activation par codes caristes
- . Accessibilité directe aux organes techniques
- . Roue motrice POWERTHANE
- . Coffre batterie sur rouleaux plastique

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction
- . Code cariste
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Témoin de décharge

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Roue motrice Powerthane
- . Batterie 24V 340 Ah
- . Galets simple Polyuréthane
- . Commande levée descente au timon

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches (sur demande)
- . Conduite timon vertical
- . Direction électrique (Système de sécurité S3 inclus)
- . Prise allume cigare
- . Levée initiale des longerons
- . Longueur de timon ajustable
- . Toit protégé cariste
- . Protection Grand Froid
- . Barre support équipements
- . Chargeur intégré