

Fiche technique

# **ES 725**

Matériel de Magasinage



Spécifications		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	ES 725
1.3	Type de traction	Électrique
1.5	Q - Capacité nominale	2000 kg
Poids		
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	1471 kg
Dimensions		
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1940 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	2030 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	890 mm / -
4.33	Ast - Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en travers	2470 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2460 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1590 mm
Performances		
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	6 km/h / -
5.7	Rampe en charge / à vide	6 % / -
Moteur		
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 270 Ah
7.2	Puissance utile	4.50 kW



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes