

## CHARIOT FRONTAL THERMIQUE GAZ DX 15 G

### DX 15 G 2W330

#### MAT 2W 330

. Type de mat	Duplex
. Hauteur de levée	3300 mm
. Hauteur mât baissé	2145 mm
. Levée libre	150 mm
. Capacité résiduelle à hauteur maxi cdg 600mm	1315 Kg
. Angle d'inclinaison de mât Av./Ar.	6°/12°

#### DIMENSIONS MACHINE

. Longueur hors tout au talon des fourches	2320 mm
. Largeur hors tout	1080 mm
. Hauteur du toit de protection	2115 mm
. Rayon de giration (wa)	1970 mm
. Largeur d'allée palette 800x1200mm (AST)	3830 mm



#### MOTORISATION : Gaz K21

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| . 4 Cylindres – 2 065 cm <sup>3</sup>           | . 41,5 kW à 2700 tr/mn             |
| . Filtration cyclonique                         | . Echappement bas catalysé 3 voies |
| . Convertisseur de couple (Hydrodynamique)      | . Prise d'air latérale haute       |
| . Gestion électronique du rapport air/Carburant |                                    |

#### SECURITE

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| . Protège tête avec toit en polycarbonate | . 1 rétroviseur panoramique    |
| . Système anti-redémarrage                | . 1 feu arrière de travail LED |
| . Clignotants avant et arrière LED        | . 2 feux avant LED             |
| . Avertisseur sonore de marche arrière    | . Feux de stop et de recul LED |
| . Blue Lamp sur marche arrière            | . Feu à éclat                  |

#### CONFORT

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| . Colonne de direction réglable à position mémorisée | . Boule de volant                |
| . Insonorisation renforcée                           | . Poste de conduite suspendu     |
| . Siège suspendu ergonomique réglable                | . Direction assistée hydraulique |

#### INSTRUMENTATION

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| . Indicateur de température d'eau            | . Compteur horaire digital       |
| . Jauge de température d'huile convertisseur | . Témoin lumineux de charge      |
| . Témoin lumineux de pression d'huile moteur | . Témoin de ceinture de sécurité |
| . Jauge de carburant                         | . Témoin de préchauffage         |

#### EQUIPEMENTS INCLUS

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| . Tablier à déplacement latéral rapporté 920mm | . Pneus pleins souples (PPS) |
| . 3 fonctions avec flexibles au tablier        |                              |

#### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- |   |   |
|---|---|
| . Pneus pleins souples no-marking ou gonflé | . Dossieret de charge (Série A)         |
| . Fonctions hydro-électriques               | . Tablier à déplacement latéral intégré |
| . Positionneur hydraulique de fourches      | . Cabine souple et rigide               |
| . Tempo arrêt moteur                        | . Amortisseur de charges                |
| . Filtration environnement difficile        | . 4 <sup>ème</sup> fonction hydraulique |