

Fiche technique

MLA-T 533-145 V+

Chargeuses articulées



Capacités
Charge de basculement en ligne avec fourches
Charge de basculement braqué avec fourches
Capacité max. avec fourches selon norme EN 474-3 (80%)
h3 - Hauteur de levage max. (sous les fourches)
Portée max.
Déport à hauteur max
Force d'arrachement au godet
Poids et dimensions
Poids à vide (avec fourches) avec cabine
m4 - Garde au sol
l2 - Longueur au talon des fourches (avec crochet d'attelage)
y - Empattement
b1 - Largeur hors tout (aux pneus)
h17 - Hauteur hors tout avec cabine
a4 - Angle de cavage
a5 - Angle de déversement
wa1 - Rayon de braquage (extérieur roue)
Angle d'articulation
Pneus standards
Performances
Levage
Descente
Sortie de télescope
Rentrée de télescope
Cavage
Déversement
Moteur
Marque
Norme environnementale
Modèle
Nombre de cylindres - Cylindrée
Puissance
Couple max
Transmission
Type
Vitesse max.
Blocage de différentiel
Frein de parking
Hydraulique
Type de pompe
Débit hydraulique - Pression
Réservoirs
Huile hydraulique
Carburant
Fluide d'échappement diesel (DEF) de type AdBlue®
Bruit & Vibrations
Bruit au poste de conduite (LpA)
Bruit à l'environnement (LwA)
Vibration sur l'ensemble mains/bras
Divers
Sécurité

Métrique
4978 kg
4147 kg
3300 kg
5.20 m
3.30 m
1.20 m
6730 daN
8430 kg
0.39 m
5.72 m
2.50 m
2.29 m
2.70 m
9 °
156 °
4.20 m
44 °
460/70 R24 159A8 A580 - Alliance
- / 6 s
- / 5.10 s
- / 3.80 s
- / 2.40 s
3.50 s
2.70 s
Deutz
Stage IV / Tier 4 Final
TCD 4.1 L4
4 - 4038 cm³
143 ch / 105 kW
550 Nm à 1600 tr/min
M-Vario Plus (CVT)
40 km/h
Différentiel à glissement limité sur l'essieu avant
Frein de parc manuel
Pompe à cylindrée variable
158 l/min - 270 bar
150 l
150 l
10 l
72 dB(A)
107 dB(A)
2,5 m/s²
Homologuée tracteur Cabine ROPS - FOPS Level 2


Options pneus

Pneus optionnels	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
Michelin - 460/70 R24 159A8 XMCL	2.70 m	2.29 m
Michelin - 500/70 R24 164A8 XMCL	2.74 m	2.36 m
Michelin - 460/70 R24 159A8 Bibload	2.70 m	2.29 m
Michelin - 500/70 R24 164A8 Bibload	2.74 m	2.36 m

Options / finitions


S : Série / O : Option / - : Non disponible


	Classic	Premium	Elite
Général			
Préfiltre à air autonettoyant	S	S	S
Accélérateur manuel	S	S	S
Speed control	S	S	S
Confort			
Siège tissu mécanique (GRAMMER)	S	-	-
Siège tissu pneumatique (GRAMMER)	O	S	-
Siège tissu pneumatique basse fréquence (GRAMMER)	O	O	S
Siège tissu pneumatique basse fréquence chauffant (GRAMMER)	O	O	O
Climatisation avec régulation automatique	O	S	S
Suspension de flèche "Active CRC"	O	O	S
Autoradio tuner (50 W)	S	-	-
Autoradio USB Bluetooth avec micro intégré (100 W)	O	S	-
Autoradio USB Bluetooth avec micro déporté (100 W)	O	O	S
Colonne de direction réglable	S	S	S
Floor mat	S	S	S
Hydraulique			
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	O	O	O
Easy Connect System (ECS)	S	S	S
Marche forcée	O	O	S
"Intelligent Hydraulics"	O	O	S
"Regenerative Hydraulics"	O	S	S
Ligne hydraulique accessoire	S	S	S
Électricité / Sécurité			
Eclairage route complet	S	S	S
Gyrophare	S	S	S
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4 : 2 avant +2 arrière)	S	-	-
Phares de travail LED sur cabine (x4 : 2 avant + 2 arrière)	O	S	S
Rétroviseur électrique dégivrant	O	O	S



Graphique de charge conforme à la norme EN 474-3 (80%)

Schémas d'encombrement





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes