

Fiche technique

# **MLA-T 516-75 H**

Chargeuses articulées




Capacités	Métrique
Charge de basculement en ligne avec godet	3535 kg
Charge de basculement en ligne avec fourches	2732 kg
Charge de basculement braqué avec fourches	2000 kg
Capacité max. avec fourches selon norme EN 474-3 (80%)	1600 kg
h35 - Hauteur à l'axe d'articulation	5.03 m
h3 - Hauteur de levage max. (sous les fourches)	4.84 m
Poids et dimensions	
Poids à vide (avec fourches) avec canopy 4 points	5543 kg
m4 - Garde au sol	0.31 m
I3 - Longueur au talon des fourches (sans crochet d'attelage)	4.95 m
b22 - Largeur canopy 4 points	1.28 m
b4 - Largeur cabine	1.28 m
b1 - Largeur hors tout (aux pneus)	1.74 m
h38 - Hauteur hors tout avec canopy 4 points	2.48 m
Moteur	
Marque	Deutz
Norme environnementale	Stage 3B
Modèle	TD 3,6 L4
Nombre de cylindres - Cylindrée	4 - 3600 cm <sup>3</sup>
Puissance	74.30 ch / 55.40 kW
Couple max	330 Nm à 1600 tr/min
Transmission	
Type	Hydrostatique
Nombre de rapports (avant) avec vitesse standard	2
Nombre de rapports (arrière) avec vitesse standard	2
Nombre de rapports (avant) avec vitesse max.	3
Nombre de rapports (arrière) avec vitesse max.	3
Vitesse max.	30 km/h
Blocage de différentiel	Différentiel à glissement limité sur essieux avant et arrière
Frein de parking	Frein de parc manuel
Hydraulique	
Type de pompe	Pompe à Engrenages
Débit hydraulique - Pression	70 l/min - 200 bar
Pression de la transmission	380 bar
Réservoirs	
Huile hydraulique	74 l
Carburant	102 l
Bruit & Vibrations	
Vibration sur l'ensemble mains/bras	2,5 m/s <sup>2</sup>
Divers	
Sécurité	Cabine ROPS - FOPS Level 1

## Options / finitions

S : Série / O : Option / - : Non disponible

	Essential	Classic	Premium	Elite
<b>Général</b>				
Préfiltre à air	S	S	S	-
Accélérateur manuel	S	S	S	-
Speed control	O	O	S	-
Third speed	O	O	S	-
<b>Confort</b>				
Siège mécanique	S	S	-	-
Siège pneumatique	-	O	S	-
Autoradio tuner	-	S	S	-
Climatisation	-	O	S	-
Suspension de flèche	O	O	S	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	S	-
Colonne de direction réglable	S	S	S	-
Floor mat	S	S	S	-
<b>Hydraulique</b>				
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	S	S	S	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	S	-
Marche forcée	S	S	S	-
Ligne hydraulique accessoire	S	S	S	-
<b>Électricité / Sécurité</b>				
Eclairage route complet	O	S	S	-
Gyrophare	O	O	O	-
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4 : 2 avant +2 arrière)	S	S	-	-
Phares de travail LED sur cabine (x4 : 2 avant + 2 arrière)	O	O	S	-





Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes